



HINWEISE

Konstruktionsbedingt erhalten Dichtschließende sowie Schallschutzschiebetüren beidseitig einen Hebelarmgriff.

Bei Dichtschließenden Türen werden Führungsnocken auf dem Boden angebracht.

ASR = RBM/2 - 95
LWA ALU = RBM x 2 - 190
Höhe Unterkante Schiene = ZLM + 55

SYMBOLE

ABKÜRZUNGEN

RBM = Rohbaumaß
RBM B = Rohbaumaß Breite
RBM H = Rohbaumaß Höhe
ZLM = Zargenlichtmaß
ASR = Aufschieberaum
FD = Freier Durchgang
LWA ALU = Laufwerksabdeckung Aluminium

NOTIZEN

INDEX

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

PLANVERFASSER

KOS Spezialtüren GmbH
Landwehr 152 - 156
46514 Schermbeck
Tel: 02853/44899-0 Fax: 02853/44899-10
Email: info@kos-tueren.de Inet: www.kos-tueren.de

PLANINFORMATIONEN

PLANSTUFE
Zeichnungsvorlage

PLAN
K2-A

BEARBEITER	DATUM	MASSTAB	FORMAT
EDITOR	DATE	SCALE	FORMAT
XXX	08.2020	1:20/1.5/1.2	DIN A1
TYP	PROJEKT-NR.	TÜR-NR.	REVISION
TYPE	PROJECT-NO.	DOOR-NO.	REVISION
K2-A	X-XX-XXXX	XXX-X	00

